

LINHA LIFE

DESIGN UNIVERSAL, ATENDE TODOS
OS TIPOS DE PÚBLICOS



POR QUE ESCOLHER ACESSÍVEL LIFE?

A linha Acessível Life da C&Novas foi pensada para atender adultos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida e portadores de necessidades especiais.



O BEBEDOURO UNIVERSAL

Diferenciais do purificador Acessível Life


Acionamento de água sem
válvula solenóide


Sensor infravermelho de
acionamento de água (fornece
água s/ contato manual)


20 voltas de serpentina


Torneira com protetor para bocas




Reservatório em Aço Inox


Exclusividade
Cânovas
Mantém o funcionamento
mesmo em queda de energia


Fácil troca de filtros


Baixo consumo de energia nas
tensões 127v ou 220v

ACESSIBILIDADE

Produto desenvolvido dentro das normas da **ABNT**.

Única empresa que possui modelos de acessibilidade
para atender locais com grandes fluxos de pessoas.
Ideal para escolas, aeroportos, shoppings, etc.



**Customize seu bebedouro
de acordo com sua necessidade.**

Conheça nossas opções



cânovas
bebedouros



Bebedouro Acessível Life 100

- Atende até 150 pessoas por dia
- Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede.

DIMENSÕES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	630 mm	600 mm
Largura	560 mm	480 mm
Profundidade	560 mm	480 mm

Peso líquido aproximado: 15kg

Bebedouro Acessível Life 200

- Atende até 150 pessoas por dia
- Sensor infravermelho de acionamento da água

DIMENSÕES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	945 mm	1000 mm
Largura	480 mm	650 mm
Profundidade	460 mm	900 mm

Peso líquido aproximado: 20kg

Bebedouro Acessível Life 300, 400 e 500

- Atende até 150 pessoas por hora
- Opção sem sensor ou com 1 ou 2 sensores infravermelhos de acionamento da água

LIFE 300



50kg

DIMENSÕES

	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	1460 mm	1520 mm
Largura	1402 mm	1500 mm
Profundidade	800 mm	820 mm

LIFE 400



53kg

LIFE 500



55kg

Filtro incluso.

A qualidade de todos os componentes do produto é atestado em laboratório e certificado INMETRO. Garantia Cânovas: 12 meses.

O excesso de impurezas na sua rede hidráulica pode reduzir a vida útil dos filtros.

Dados elétricos:

Voltagem (V)	Amperagem (A)	Potência (W)	Consumo (KW/h)
127 V	3,45 A	305,0 W	2,150 KW/H
220 V	1,77 A	308,0 W	2,140 KW/H

Filtros	Função	Capacidade e vida útil
PPF-5	Retem partículas sólidas maiores, como areia ou pedra.	6 meses
T33	Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis.	6 meses